

# - INFRASENSOR -

PRŮMYSLOVÉ SNÍMAČE

**CONTRINEX**

## Induktivní snímače

Široká nabídka standardních indukčních snímačů od průměru 6,5mm do M30.

Třívodičové snímače s výstupem PNP nebo NPN, dvou vodičové snímače AC/DC, dále snímače miniaturní, s vysokým dosahem, celokovové, snímače do tlaku a snímače s analogovým výstupem. Dodávané snímače jsou spínací nebo rozpínací, s kabelem či s konektorem.



## Induktivní snímače dlouhodosahové a celokovové

Snímače s vysokým dosahem se aplikují tam, kde nestačí standardní dosah. Maximální dosahy podle provedení jsou u M8-6mm, u M12-10mm, u M18-20mm a u snímačů M30 až 40mm.

Celokovové snímače jsou v provedení M12, M18 a M30, mají stejně vysoký dosah shodný jak pro železo, tak pro neželezné kovy ( hliník, měď, mosaz, atd. ). Čelní, tj. snímací strana je zakryta nerez ocelí, tyto snímače jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození.

## Miniaturní indukční snímače

V nabídce jsou miniaturní snímače s průměrem 3mm nebo závitem M4 a dosahem 0,6 a 1mm, a snímače s průměrem 4mm nebo závitem M5 a dosahem 0,8 a 1,5mm.



## Induktivní snímače do tlaku

Do tlaku 5Barů jsou určeny snímače M5, do tlaku 20Barů snímače M8 a do tlaku 500Barů snímače M10 s matkou nebo snímače M12 s O kroužkem.